

# SLIDE



Máximas prestaciones.  
Máxima simplicidad.



### Todos los formatos de venta sin cristal

El Sistema está disponible para su venta en barras o mecanizado.



### Excelente capacidad de adaptación

Admite 20 mm en el marco y 5 mm en el carro de rodadura



### El perfil inferior más bajo del mercado

¡Sólo 17 mm!



### ¡Fijación del cristal en segundos!

Con la posibilidad incluso de fijarlo en el lugar de la obra (vidrios 8 y 10 mm)



### Ponga el cristal que desee

El Sistema es apto para los anchos de cristal más habituales del mercado : 8, 10, 12 mm



### Amplia gama de cierres

Disfrute de la mayor variedad de posibilidades del mercado



### Carros de rodadura de máxima calidad

Soportan hasta 90 kg/hoja



### Garantía

Todos los productos CLAROFLEX® tienen 5 años de garantía

Claroflex® Slide es el nuevo sistema de corredera sin perfiles verticales de Claroflex®. **Se trata de un sistema con el peso apoyado en el suelo.**

Diseñada con el espíritu de todos los productos Claroflex®: fácil de fabricar, fácil de instalar y sin mantenimiento. Para cumplir con este objetivo, **Claroflex® Slide tiene el menor número de componentes del mercado**, todos de la más alta calidad, garantía de un funcionamiento fiable y duradero.

Además, **la mecanización e instalación se puede realizar en un sólo día, lo que la convierte en el sistema de corredera más rentable del mercado** tanto para el fabricante como el instalador.

# SLIDE



## Características

- **Cristal.** Templado o laminado. En 8, 10 y 12 mm
- **El perfil inferior más bajo del mercado: 17 mm**
- **Alto máximo de panel:** 3100 mm
- **Largo máximo de panel:** 1800 mm
- **Peso máximo de hoja:** 90 kg
- **Número mínimo de carriles:** 3

## Dimensiones máximas

	10 mm
Ancho de panel	Hasta 1800 mm
Alto de panel	Hasta 3000 mm
Dimensión máxima de panel	3000 x 1200 mm

## Recomendaciones de uso

	SLIDE	PIVOT		SLIDE	PIVOT
Terraza/Balcón	✓	✓✓	Restaurantes	✓✓	✓
Porches	✓✓	✓✓	División de espacios interiores	✓✓	✓✓
Instalación con paso por esquina	✓	✓✓			

## Producción e instalación

- **Mecanizado muy elemental.** No se requiere maquinaria especializada.
- **Mecanización, fijación del cristal e instalación en seco en un sólo día** para sistemas con cristal de 8 y 10 mm.
- **Los vidrios no precisan taladro.**
- **Tolerancia en la guía superior:** 20 mm
- **Regulación en el carro de rodadura:** 5 mm

- **Posibilidad de embutir la guía superior e inferior**
- **Número ilimitado de carriles.** Fácilmente ampliable en módulos individuales adyacentes a partir de 3 carriles
- **Excelente drenaje de agua y suciedad**
- **Apertura lateral y central**
- **Colores.** Todas las posibilidades. Anodizado, lacado y madera

